

08/2017

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

108 Пальто •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 95 см.

Важно: нижний срез данной модели, как и нижние срезы рукавов, не обрабатываются. При желании соответствующие детали (детали 21, 22 и 23) выкроите с припусками на подгибку низа шириной 4 см.

Вам потребуется:

Двухлицевое трикотажное полотно с поролоновым промежуточным слоем 2,85–2,90–2,90–2,90–2,95 м шириной 140 см; репсовая лента 1,80–1,80–1,80–1,80–1,90 м шириной 4 см; эластичная окантовочная лента 0,50–0,50–0,50–0,50–0,55 м шириной (в готовом виде) 1 см; 4 большие кнопки для пришивания; лоскут подкладочной ткани для мешковин карманов размером ок. 50 x 30 см; нитки для обметывания петель; лоскут флизелина.

Рекомендуемые ткани: двухлицевые пальтовые ткани/трикотажные полотна, срезы которых не осыпаются.

Бумажная выкройка:


Переснять детали выкройки. Обратить внимание на длину модели 108. На детали 25 метка кнопки поставлена для размера 36. Для остальных размеров метку кнопки сместить соответственно линиям выкройки. Детали 21 и 21А, а также 22 и 22А склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали a и b вычертить прямо на трикотажном полотне.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

Из двухлицевого трикотажного полотна с поролоновым промежуточным слоем:
21 Полочка, цельнокроеная с рукавом 2x
22 Спинка, цельнокроеная с рукавом 2x
23 Боковая часть, цельнокроеная с мешковиной кармана и нижней частью рукава 2x
24 Планка рукава 2x





Из лоскута подкладочной ткани:
27 Мешковина кармана 2x
Прокладка: маленькие лоскутки прокладки приутюжить к полочкам и спинке в уголках (изнаночная сторона).

Пошив:

■ Боковые части с карманами. Мешковину каждого кармана из подкладочной ткани притачать к цельнокроеной с полочкой обтачке кармана, контрольная метка 1. Припуски шва заутюжить на подкладку. Припуск полочки надсечь у контрольных меток 1 и 2 к уголкам. Выполнить боковые швы, контрольная метка 2, вверху точно до размеченных линий боковых швов. Припуски боковых швов заутюжить на части спинки. Части спинки отстрочить вдоль боковых швов на расстоянии по 8 мм. Мешковины карманов вместе с обтачками отвернуть на изнаночную сторону, входы в карманы приутюжить и отстрочить от боковых швов до уголков, концы нитей строчек коротко не срезать, а оставить свисающими. Боковые части притачать к цельнокроеным с полочками рукавам от контрольных меток 3 до верхних уголков. Припуски полочек надсечь в уголки наискосок. Затем боковые части притачать к полочкам от уголков до линий совмещения. Боковые части притачать к частям спинки от контрольных меток 4 до боковых швов (контрольная метка 2), при этом припуски частей спинки надсечь в верхних и нижних уголках. Припуски швов заутюжить на полочки и части спинки. С изнаночной стороны мешковины карманов стачать. Полочки и части спинки отстрочить вдоль швов. У уголков входов в карманы концы нитей строчек завести на изнаночную сторону и закрепить.

■ Планки рукавов притачать к рукавам, контрольная метка 5. Припуски швов заутюжить на рукава. Рукава отстрочить вдоль швов притачивания планок.

■ Верхние швы рукавов выполнить до нижних срезов планок рукавов, контрольная метка 6, при этом части спинки припосадить по разметке. Припуски швов заутюжить назад, вдоль верхних швов рукавов проложить отделочные строчки: нитками для обметывания петель проложить ручные стежки шва «вперед иголку» длиной по 3 мм на расстоянии по 1 см от швов, расстояние между стежками — 5 мм. .

■ Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.


■ Выполнить средний шов по спинке. Припуски шва заутюжить в одну сторону. Спинку отстрочить вдоль среднего шва.

■ Припуск по срезу горловины срезать. Эластичной окантовочной лентой обогнуть срез горловины, ленту приметать, с лицевой стороны притачать в край.

■ От репсовой ленты отрезать 2 отрезка длиной, равной длине срезов бортов с припусками вверху и внизу по 1 см. Ленты притачать к припускам по срезам бортов, к левой полочке — с изнаночной стороны. Верхние и нижние концы репсовых лент подвернуть. Припуски с репсовыми лентами отвернуть на изнаночную сторону, на левой полочке — на лицевую сторону. Ленты притачать в край. Концы лент пришить вручную к окантовке горловины и к нижнему срезу пальто.

■ На левой полочке посредине репсовой ленты поставить метки для нижних частей кнопок: метку верхней кнопки — на расстоянии 1 см от края горловины, метку нижней кнопки — на расстоянии 40 см от нижнего среза, метки остальных 2 петель поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Нижние части кнопок пришить. Верхние части кнопок пришить с изнаночной стороны к правой полочке согласно нижним частям кнопок, при этом иглу на лицевую сторону не выводить.


План раскладки
Двухлицевое трикотажное полотно с поролоновым промежуточным слоем шириной 140 см, размеры 36–44



Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

burda Download–Schnitt

Modell 108 Burda Style 08/2017




Посмотреть другие выкройки >>>


2a


Mod.107


1a

Mod. 107 aus burda style 08/2017


2b
Mod.108
1a
1b


2c
1b
1c


2d
Besatz Umbruch
facing fold
ОБТАЧКА,ПОДБОРТ СГИБ
1
vordere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА
1c
1d



2e
1e
1d
Taille
waist
ТАЛИЯ




21

1e


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

1f



2g
1f
6


4a


3a



2a


4b
3a
3b
2b


4c
3b
3c
2c


4d
3c
3d
2
Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН
2d


4e

3e

3d



2e



4f
3e
3f
5
2f

4g

3f



2g


6a
einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ
6.
5a
4a

6b


22


5a


5b

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ


4b



6c
5c
5b
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
Schlaufe
loop
ШЛЕВКА
Mod.107
4c


6d
5c
5d
4d



6e
5d
5e
4e



6f
5e
Mod.108
5f
4f



6g
Mod.107
5f
4g


8a


7a


6a


8b
7b
7a
6b


8c
7b
7c
4
6c


8d
7c
7d
6d


8e
7d
7e
6e



8f
7e
7f
6f

8g

7f


6g





10a

9a

8a


10b
9a
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
9b
8b


10c
9c
9b
8c
4




10d
9c
9d
8d

10e

9d

9e

8e



10f
9f
9e
8f
1
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


10g


9f


27

8g


12a
Ansatz
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ
11a
10a


12b
11b
11a
10b


12c
23
11b
11c
10c



11c
25
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
10d
11d
12d

12e

11d

11e

burda®

www.burdastyle.de

10e

12f

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)


11e

11f

10f


12g

11f



26
rückwärtige Mitte Stoffbruch
center back fold
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


10g


13a




12a


13a
13b
Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ
12b


13b
13c
12c


13c
Gr.36
13d
12d


13e
5
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
13d
12e

13e

13f

24

12f

13f

12g